

AURA CFFAC R3 SX

OBBLIGATORIO ABBINAMENTO CON 706 986 021



Ventilconvettore a pavimento o soffitto a 3 velocità per riscaldamento e raffrescamento.

- ✓ Design pulito ed elegante, adatto per l'integrazione in qualsiasi ambiente;
- ✓ gamma completa: grandezze da 1,5 kW a 8,3 kW, ideale per case o stanze di hotel;
- ✓ adattabile in campo per avere attacchi anche a destra;

502 986 ...

CODICE		021	022	023	024	025	026	027	028	
MODELLO		1 R3	2 R3	3 R3	4 R3	6 R3	8 R3	10 R3	12 R3	
Resa totale raffreddamento (a)	kW	1,65	2,25	2,65	3,05	4,20	5,35	6,75	8,25	
Resa sensibile raffreddamento (a)	kW	1,25	1,65	2,05	2,23	3,05	3,96	5,09	6,08	
Portata acqua (a)	l/h	283	386	454	523	720	917	1.157	1.414	
Perdita di carico acqua (a)	kPa	15,8	33,2	18	26,7	41,2	61,5	40,3	64,7	
Resa riscaldamento (50°C) (b)	kW	1,93	2,02	2,89	3,28	4,55	5,99	7,91	9,35	
Portata acqua (50°C) (b)	l/h	283	386	454	523	720	917	1.157	1.414	
Perdita di carico acqua (50°C) (b)	kPa	11	19,5	11,8	20,1	21,1	32,9	18,9	39,3	
Potenza assorbita	W	14/35	15/40	14/47	14/47	19/51	35/91	64/110	82/118	
Pressione di esercizio	bar	16								
Portata d'aria (c) min/nom/max	m ³ /h	142/165/255	139/192/255	180/273/400	184/284/425	319/450/595	404/574/800	591/885/1150	836/1132/1300	
Potenza sonora min/max	dB(A)	34/47	39/53	31/46	32/47	37/52	43/59	46/62	50/63	
Pressione sonora min/max	dB(A)	21/35	27/42	18/34	19/34	31/40	31/47	33/50	37/50	
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/1/50								
Dimensioni LxHxP	mm	790x495x200		1020x495x200		1240x495x200		1360x495x200	1360x591x200	
Peso	kg	16,3	16,7	20,0	20,8	25,4	26,3	28,5	34,0	
Attacchi idraulici	pollici						3/4"			
Scarico condensa	mm						18,5			